Ugelli Pro ad alta efficienza

Le testine ad arco regolabile con elevata uniformità e precipitazioni omogenee massimizzano l'efficienza dell'acqua nelle applicazioni con irrigatori statici.



VANTAGGI PRINCIPALI

- Prestazioni ad alta efficienza grazie all' alta uniformità di distribuzione sulla superficie coperta
- Precipitazione uniforme di 40 mm/h da 2,4 m a 5,2 m
- Semplice regolazione dell'arco da 0° a 360° utilizzando la parte superiore della testina facile da girare con le dita
- Lo spessore della parte alta della testina garantisce una lunga durata contro i danni
- Installazione rapida con identificazione chiara dei bordi del getto
- Possibilità di chiusura completa con impostazione dell'arco a 0°.
- Realizzate con diverse tonalità naturali che si integrano perfettamente con il paesaggio e consentono una facile identificazione sul campo
- Getto omogeneo con bordi ben definiti per un'irrigazione precisa dell'area verde
- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar (210 kPa)
- Utilizzare con l'irrigatore Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione fino a 2,1 bar (210 kPa)
- Periodo di garanzia: 2 anni

8A-HE VERDE OLIVA •

Raggio: 2,4 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 20°

Arco	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa	m	m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,0	100	2,0	0,05	0,87	52	60
	1,5	150	2,2	0,06	1,02	51	59
	2,1	**210**	**2,4**	**0,06**	**1,06**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,07	1,21	43	50
	3,0	300	2,8	0,08	1,32	41	47
180° 	1,0	100	2,0	0,10	1,65	49	57
	1,5	150	2,2	0,11	1,85	46	53
	2,1	**210**	**2,4**	**0,12**	**2,08**	**43**	**50**
	2,5	250	2,6	0,14	2,37	42	48
	3,0	300	2,8	0,15	2,57	39	45
270° 	1,0	100	2,0	0,15	2,47	49	57
	1,5	150	2,2	0,17	2,78	46	53
	2,1	**210**	**2,4**	**0,19**	**3,11**	**43**	**50**
	2,5	250	2,6	0,21	3,55	42	48
	3,0	300	2,8	0,23	3,86	39	45
360° 	1,0	100	2,0	0,20	3,29	49	57
	1,5	150	2,2	0,22	3,71	46	53
	2,1	**210**	**2,4**	**0,25**	**4,15**	**43**	**50**
	2,5	250	2,6	0,28	4,73	42	50
	3,0	300	2,8	0,31	5,50	39	45

10A-HE BLU SCURO •

Raggio: 3,0 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 25°

Arco	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa	m	m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,0	100	2,7	0,08	1,36	45	52
	1,5	150	2,8	0,09	1,55	48	55
	2,1	**210**	**3,0**	**0,10**	**1,67**	**44**	**51**
	2,5	250	3,1	0,11	1,82	45	52
	3,0	300	3,2	0,12	1,93	45	52
180° 	1,0	100	2,7	0,16	2,65	44	50
	1,5	150	2,8	0,18	2,94	45	52
	2,1	**210**	**3,0**	**0,19**	**3,24**	**43**	**50**
	2,5	250	3,1	0,21	3,52	44	51
	3,0	300	3,2	0,23	3,79	44	51
270° 	1,0	100	2,7	0,24	3,97	44	50
	1,5	150	2,8	0,26	4,41	45	52
	2,1	**210**	**3,0**	**0,29**	**4,85**	**43**	**50**
	2,5	250	3,1	0,32	5,28	44	51
	3,0	300	3,2	0,34	5,68	44	51
360° 	1,0	100	2,7	0,32	5,30	44	50
	1,5	150	2,8	0,35	5,88	45	52
	2,1	**210**	**3,0**	**0,39**	**6,47**	**43**	**50**
	2,5	250	3,1	0,42	7,04	44	51
	3,0	300	3,2	0,45	7,57	44	51

12A-HE MARRONE •

Raggio: 3,7 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 25°

Arco	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa	m	m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,0	100	3,3	0,12	2,01	44	51
	1,5	150	3,5	0,13	2,23	44	51
	2,1	**210**	**3,7**	**0,14**	**2,38**	**42**	**48**
	2,5	250	3,8	0,16	2,65	44	51
	3,0	300	3,9	0,17	2,84	45	51
180° 	1,0	100	3,3	0,23	3,88	43	49
	1,5	150	3,5	0,125	4,24	42	48
	2,1	**210**	**3,7**	**0,28**	**4,62**	**40**	**47**
	2,5	250	3,8	0,30	5,03	42	48
	3,0	300	3,9	0,33	5,53	42	50
270° 	1,0	100	3,3	0,35	5,82	43	49
	1,5	150	3,5	0,38	6,36	42	48
	2,1	**210**	**3,7**	**0,42**	**6,93**	**40**	**47**
	2,5	250	3,8	0,45	7,55	42	48
	3,0	300	3,9	0,50	8,29	44	50
360° 	1,0	100	3,3	0,47	7,76	43	49
	1,5	150	3,5	0,51	8,48	42	48
	2,1	**210**	**3,7**	**0,55**	**9,24**	**40**	**47**
	2,5	250	3,8	0,60	10,07	42	48
	3,0	300	3,9	0,66	11,05	44	50

15A-HE NERO •

Raggio: 4,6 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 25°

Arco	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa	m	m³/ora	l/min	■	▲
90°	1,0	100	4,2	0,18	2,95	40	46
	1,5	150	4,4	0,20	3,33	41	48
	**2,1**	**210**	**4,6**	**0,22**	**3,63**	**41**	**48**
	2,5	250	4,7	0,24	4,05	44	51
	3,0	300	4,8	0,26	4,28	45	51
180°	1,0	100	4,2	0,35	5,78	39	45
	1,5	150	4,4	0,38	6,38	40	46
	**2,1**	**210**	**4,6**	**0,42**	**7,08**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,47	7,76	42	49
	3,0	300	4,8	0,50	8,39	44	50
270°	1,0	100	4,2	0,52	8,67	39	45
	1,5	150	4,4	0,57	9,58	40	46
	**2,1**	**210**	**4,6**	**0,64**	**10,62**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,70	11,64	42	49
	3,0	300	4,8	0,75	12,59	42	50
360°	1,0	100	4,2	0,69	11,56	39	45
	1,5	150	4,4	0,77	12,77	40	46
	**2,1**	**210**	**4,6**	**0,85**	**14,16**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,93	15,52	42	49
	3,0	300	4,8	1,01	16,78	44	50

17A-HE GRIGIO •

Raggio: 4,6 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 25°

Arco	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa	m	m³/ora	l/min	■	▲
90°	1,0	100	4,6	0,22	3,61	41	47
	1,5	150	4,8	0,24	4,04	42	49
	**2,1**	**210**	**5,2**	**0,28**	**4,69**	**42**	**48**
	2,5	250	5,3	0,29	4,90	42	48
	3,0	300	5,4	0,31	5,25	43	50
180°	1,0	100	4,6	0,40	6,68	38	44
	1,5	150	4,8	0,46	7,70	40	46
	**2,1**	**210**	**5,2**	**0,54**	**8,93**	**40**	**46**
	2,5	250	5,3	0,56	9,33	40	46
	3,0	300	5,4	0,50	10,02	41	48
270°	1,0	100	4,6	0,60	10,02	38	44
	1,5	150	4,8	0,69	11,55	40	46
	**2,1**	**210**	**5,2**	**0,80**	**13,40**	**40**	**46**
	2,5	250	5,3	0,84	14,00	40	46
	3,0	300	5,4	0,90	15,05	41	48
360°	1,0	100	4,6	0,80	13,36	38	44
	1,5	150	4,8	0,92	15,40	40	46
	**2,1**	**210**	**5,2**	**1,07**	**17,87**	**40**	**46**
	2,5	250	5,3	1,12	18,66	40	46
	3,0	300	5,4	1,29	20,06	41	48

Grassetto = Pressione consigliata

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/ugelli-pro-ad-alta-efficienza
061225