Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471 - Fax +39 049 8622014
www.virens.com - info@virens.com

Scheda tecnica *VIRESCO®*

Biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili di colore verde naturale, preseminato con sementi di specie erbacee di alta qualità, secondo le indicazioni di progetto e quelle della direzione lavori, comprensivo di fertilizzanti granulari per nuovi insediamenti e ammendanti, senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici, per l'inerbimento e rinverdimento anche di scarpate e sponde e il controllo dell'erosione provocata da piogge e acque di ruscellamento di terreni anche in forte pendenza.

PESO (metodo UNI EN ISO 9864)	240 g/m²
DIMENSIONE ROTOLI (metodo UNI EN ISO 10320)	50 m² (h 72/108 cm lungh. 69,5/46,3 m)
	100 m² (h 108 cm lungh. 92,6 m)
	150 m² (h 216 cm lungh. 69,5 m)
LARGHEZZA ROTOLI (metodo UNI EN ISO 10320)	72/108/216 cm
COLORE	verde (le tonalità possono variare)
COMPOSIZIONE	Biotessile di fibre cellulosiche, sementi
SPESSORE (metodo UNI EN ISO 9863)	3 mm
SPESSORE a 20 kPa (metodo UNI EN ISO 9863)	1 mm
RESISTENZA ALLA TRAZIONE long. (metodo UNI EN ISO 10319)	0,98 kN/m
RESISTENZA ALLA TRAZIONE trasv. (metodo UNI EN ISO 10319)	0,60 kN/m
ALLUNGAMENTO A ROTTURA long. (metodo UNI EN ISO 10319)	43%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA trasv. (metodo UNI EN ISO 10319)	125%
MATERIALI ACCESSORI	Fertilizzanti, ammendanti, idroretentori
IMBALLO	nylon resistente

Tutti i valori che fanno riferimento a larghezza, lunghezza e peso possono essere soggetti a variazioni di ± 7%-8%
Biodegradazione in 4-5 mesi a seconda delle condizioni ambientali

Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471 - Fax +39 049 8622014
www.virens.com - info@virens.com



MODALITA' DI CONSERVAZIONE

VIRESCO, reso in rotoli, deve essere movimentato facendo attenzione a non danneggiare l'imballo. Deve essere conservato in luogo asciutto, protetto dall'esposizione ai raggi solari, lontano da materiali infiammabili e fonti di calore.
VIRESCO, conservato all'asciutto all'interno del nylon d'imballaggio, ha una durata di ca. due anni.

LINEE GUIDA PER LA POSA

Eliminare eventuali pietre, erba e vegetazione preesistente dalla radice, rivoltare i primi 10 cm di superficie;

sbriciolare la struttura grossa e livellare;

stendere il biotessile senza allungarlo, facendolo adagiare e aderire stabilmente al terreno, grazie anche all'acqua d'irrigazione; ancorarlo con picchetti o chiodi a U ad una distanza variabile in funzione dell'inclinazione, delle caratteristiche del luogo e del terreno, mediamente 1-2 chiodi per m² di biotessile;

sui pendii posizionare ***VIRESCO*** ca. 40 cm oltre la sommità;

solitamente non sono necessarie sovrapposizioni, ma in caso di posa orizzontale, la sovrapposizione tra bobine adiacenti deve essere pari a circa 3-4 cm e può essere fatta "a tegola", la bobina superiore sovrapposta a quella inferiore.

posare il biotessile con una temperatura stabilmente superiore a 5° e inferiore a 30°;

irrigare quotidianamente, ove possibile, per i primi 25-30 giorni fino al completo insediamento del manto erboso.