Decodificatore ACC2

Le funzionalità di monitoraggio e gestione multi-portata di ACC2 lo rendono la miglior scelta per progetti complessi.



VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni:
- 75, 150 o 225 per progetti di grandi dimensioni
- Fino a 6 ingressi per sensori di portata e 6 uscite P/MV
- 32 programmi automatici (10 orari di avvio ciascuno) per una gestione precisa dell'impianto
- Funzione Blocco per raggruppare le stazioni e gestire impianti di grandi dimensioni
- Logica Solar Sync™ integrata per il risparmio idrico intelligente
- Il monitoraggio della portata in tempo reale rileva e diagnostica le perdite fino ad un massimo di 6 zone di portata
- La gestione delle portate ottimizza l'irrigazione mantenendo la velocità dell'acqua a livello di sicurezza
- Display a colori ad elevata visibilità, con frontalino reversibile
- Programmazione delle Risposte condizionali “if/then” per determinare risposte attive in base al rilevamento dei sensori
- Gestione degli utenti con password e due livelli di accesso
- Moduli di comunicazione a innesto, opzionali per il controllo da cloud o via rete
- Registri degli allarmi dettagliati in un linguaggio semplice
- Protezione estrema contro i fulmini
- Backup e ripristino della programmazione con Easy Retrieve™
- Finestre senza irrigazione programmabili per evitare irrigazioni accidentali

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ingresso trasformatore: 120/230 V ca
- Assorbimento di corrente CA massimo: 120 V CA, 2 A/230 V CA, 1 A
- Uscita trasformatore: 24 VAC, ~3 A
- Uscite P/MV (24 V CA): fino a 6; 3 comprese, 0,8 A ciascuna
- Ingressi sensori: 3 Clik, 1 Solar Sync e fino a 6 sensori di portata (3 compresi)
- Omologazioni: supporti a parete IP44, piedistallo in plastica IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 5 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Telecomandi ROAM/ROAM XL
- WSS-SEN o SOLAR-SYNC-SEN per un risparmio idrico automatico
- Sensori di portata (fino a 6) compresi Flow-Sync, WFS e altri equivalenti approvati

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Numero di stazioni:
    - 75, 150 o 225 per progetti di grandi dimensioni
- Stazioni funzionanti simultaneamente: fino a 30 solenoidi

- Funziona con i decoder ICD premium di Hunter mediante cavo ID:
    - Fino a 10.000' (cavo da 14 AWG)
    - Fino a 15.000' (cavo da 12 AWG)
- Fino a 3 monocavo per modulo di uscita
- Strumenti di diagnostica tra cui inventario del decoder, localizzatore di cavi, localizzatore di solenoidi e altro

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/programmatori/decodificatore-acc2
012226